

CORINHIBITOR™34

ES UN PRODUCTO LÍQUIDO FORMULADO CON BISULFITO DE SODIO Y SURFACTANTES, UTILIZADO EN OPERACIONES DE CEMENTACIÓN COMO INHIBIDOR DE CORROSIÓN.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Diseñado para prevenir la corrosión causada por el oxígeno y salmuera. Es un producto de fácil dosificación

APLICACIÓN

Su formulación está diseñada para incrementar la velocidad de remoción del oxígeno.

TRATAMIENTO RECOMENDADO

Varía de acuerdo con la presencia del oxígeno, en el agua a tratar y al residual a mantener. Se recomienda usar 17,5 ppm de del producto por cada 1 ppm de oxígeno presente.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia: Líquido translúcido ligeramente amarillo

Peso específico: 1,20 -1,35

pH: 3,0 - 5,0

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usando equipo de protección. Ver precauciones en el MSDS.

MANEJO SEGURO



PRESENTACION

El CORINHIBITOR™34 está disponible en caneca de 24 kg (5 gal) o 240 kg (55 gal). Se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y bajo techo. El tiempo de almacenamiento es de doce (12) meses como máximo.