

CORINHIBITOR™34HT

ES UN PRODUCTO LÍQUIDO FORMULADO CON SALES Y SURFACTANTES, UTILIZADO EN OPERACIONES DE CEMENTACIÓN Y COMPLETAMIENTO COMO INHIBIDOR DE CORROSIÓN.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Diseñado para prevenir la corrosión causada por el oxígeno y salmuera en fluidos de completamiento. Es un producto de fácil dosificación

APLICACIÓN

Su formulación está diseñada para incrementar la velocidad de remoción del oxígeno.

TRATAMIENTO RECOMENDADO

La dosis varía de acuerdo con la presencia del oxígeno, en el agua a tratar y al residual a mantener.

PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia: Líquido translúcido ligeramente amarillo
Peso específico: 1,20-1,35
pH: 3,0 - 5,0

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usando equipo de protección. Ver precauciones en el MSDS.

MANEJO SEGURO



PRESENTACION

El CORINHIBITOR™34HT está disponible en tambor 260 kg (55 gal). Se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y bajo techo. El tiempo de almacenamiento es de doce (12) meses como máximo.