

FLOCAN™44

MEZCLA DE POLÍMEROS EMULSIONADOS DE ALTO PESO MOLECULAR Y ALTA CARGA DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA SER USADO COMO UN COAGULANTE / FLOCULANTE CATIONICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA / DEWATERING

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Es un polímero Coagulante/Floculante catiónico emulsionado de alta carga y alto peso molecular, funciona como un aglomerador de sólidos aceitosos, contaminantes que causan color, coloides orgánicos e inorgánicos en tratamiento de efluentes, sistemas de flotación, filtración y sistemas de separación por gravedad. Es aplicado en procesos de tratamiento de agua y deshidratación de sólidos. Funciona en alto rango de pH.

APLICACIÓN

El producto debe ser agregado de manera continua, diluido a la concentración adecuada y en un punto que asegure una buena mezcla con el fluido a tratar. La dilución del producto es un elemento importante para el éxito de la aplicación. Su aplicación combinada a la acción de un floculante ofrece excelentes resultados de remoción de sólidos suspendidos totales, turbidez y color, así como material coloidal en suspensión.

TRATAMIENTO RECOMENDADO

La dosis recomendada es variable dependiendo del tipo de aplicación y la calidad del agua que se desee lograr. Para establecer la dosis ideal del producto se recomienda realizar pruebas de laboratorio. Se recomienda la dilución previa del producto para optimizar su aplicación.

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia: Líquido en emulsión
Peso específico: 1,00 -1,03
pH: 5,0 - 8,0

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usando equipo de protección. Ver precauciones en el MSDS.

MANEJO SEGURO



PRESENTACION

El FLOCAN™44 está disponible en caneca de 5 o 55 gal. Se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y bajo techo. El tiempo de almacenamiento es de doce (12) meses como máximo.