

FLOCAN™65

MEZCLA DE POLIACRILAMIDAS DE ALTA CARGA CATIONICA Y DE ALTO PESO MOLECULAR ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SER USADA COMO COAGULANTE / FLOCULANTE EN TRATAMIENTO DE AGUA.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Su principal objetivo es aumentar la eficiencia en la separación de sólidos y líquidos. Es aplicado en procesos de tratamiento de agua y deshidratación de sólidos

APLICACIÓN

El producto debe ser agregado de manera continua, diluido a la concentración adecuada y en un punto que asegure una buena mezcla con el fluido a tratar. La dilución del producto es un elemento importante para el éxito de la aplicación.

TRATAMIENTO RECOMENDADO

La dosis recomendadas dependerá del tipo de aplicación, procesos y resultados que se quieran obtener. Dosis típicas se encuentran entre 200 ppm y 600 ppm

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia: Líquido transparente color amarillo.
Peso específico: 1,06 - 1,10
pH: 4,0 - 6,0

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usando equipo de protección. Ver precauciones en el MSDS.

MANEJO SEGURO



PRESENTACION

El FLOCAN™65 está disponible en tambores de 55 gal. El producto puede ser almacenado hasta por un período de seis (6) meses como máximo.