

## INDUCLEANER™

El desincrustante esta diseñado para la remoción de incrustaciones de cemento, morteros, boquillas, manchas e impurezas de óxidos y otros materiales residuales en las superficies de pisos y paredes.

### APLICACIÓN

Perfecto para ser utilizado en empresas, hoteles, hogar, restaurantes entre otros.

### TRATAMIENTO RECOMENDADO o INSTRUCCIONES DE USO

Diluya 20% del producto del total del volumen de agua a utilizar, de acuerdo a la incrustación o contaminación a remover, preferiblemente con ayuda de cepillo sobre la superficie a tratar. Se deja actuar el producto y se enjuaga con agua.

### PROPIEDADES FISICAS

Característica	Especificaciones
pH (Sol 10%):	4.0 – 5.0
Aspecto:	Líquido
Olor:	Característico.
Gravedad Específica:	1.03
Solubilidad:	Soluble en agua en toda proporción
Estabilidad:	Un año en condiciones estables.
Componentes Peligrosos:	Ninguno.

### INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usando equipo de protección. Ver precauciones en el MSDS.

### MANEJO SEGURO

Utilice guantes de caucho., no ingiera, utilice mascara contra gases, al contacto con ojos y piel lave con abundante agua. Neutralice los residuos, antes de desalojarlos por la cañería. Ciertos materiales usados en nuestros productos requieren de manejo y precauciones de seguridad especiales. Consulte con nuestro representante por dichas precauciones, si el manejo se realiza directamente. Cualquier cambio en las características del producto, el proveedor dará aviso al comprador previo al envío de la partida correspondiente.

### PRESENTACION

El INDUCLEANER™ está disponible en envases de 1 Litro, Galones de 4Kg y Cuñetes de 20Kg.