

INHIBITOR™42HT

EXCELENTE INHIBIDOR Y DISPERSANTE DE INCRUSTACIONES PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PETROLERA A BASE DE FOSFONATOS Y POLIACRILATOS. ES MUY EFECTIVO PARA PREVENIR INCRUSTACIONES DE CALCIO, MAGNESIO, BARIO Y DISPERSA ÓXIDO HIERRO PERMITIENDO MANTENER LA FORMACION Y PAREDES DE TUBERIA LIBRE DE INCRUSTACIONES Y DEPÓSITOS.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Producto líquido multifuncional que contiene inhibidores de corrosión, incrustación y polímeros dispersantes. Excelente dispersante de hierro y otros sólidos suspendidos. Funciona en un amplio rango de pH. Fácil de manejar y dosificar.

APLICACIÓN

Es muy efectivo para prevenir incrustaciones de calcio, magnesio, bario y dispersa óxido de hierro permitiendo mantener las áreas de aplicación libres de incrustaciones y depósitos.

TRATAMIENTO RECOMENDADO

La dosis típica de producto recomendada debe estar entre 15 y 75 ppm en el agua recirculante. Sin embargo, la dosis definitiva será establecida de acuerdo a las características del sistema y de los resultados que se quiere lograr.

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia: LIQUIDO TRANSLUCIDO LIGERAMENTE AMARILLO.
Peso específico: 1,10-1,20
pH: 30-4,0

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usando equipo de protección. Ver precauciones en el MSDS.

MANEJO SEGURO



PRESENTACION

El INHIBITOR™42HT está disponible en tambores de 230 kg. Se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y bajo techo. El tiempo de almacenamiento es de doce (12) meses como máximo.