

POLICOAFLO™75

MEZCLA DE POLIACRILAMIDAS CATIONICAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA SER USADAS COMO UN EXCELENTE COAGULANTE / FLOCULANTE EN APLICACIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

El producto es aplicado en procesos como el Tratamiento de Agua, obteniendo muy buenos resultados. Aumenta la eficiencia en la separación de sólidos y líquidos.

APLICACIÓN

El producto deberá ser agregado de manera continua, diluido a la concentración adecuada y en un punto que asegure una buena mezcla con el fluido a tratar. La dilución del producto es un elemento importante para el éxito de la aplicación.

TRATAMIENTO RECOMENDADO

La dosis recomendada dependerá del tipo de aplicación, procesos y resultados que se quieran obtener. Dosis típicas se encuentran entre 200 ppm y 600 ppm

PROPIEDADES FISICAS

Apariencia: Líquido viscoso de color ámbar
Peso específico: 1,1 - 1,4
pH: 4,0 - 5,0

INFORMACION AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usando equipo de protección. Ver precauciones en el MSDS.

MANEJO SEGURO



PRESENTACION

El POLICOAFLO™75 está disponible en tambores de 55 gal. El producto puede ser almacenado hasta por un período de seis (6) meses como máximo.